

HENECRYL Aqua Natureffekt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserbasierender Mehrschichtlack für optisch naturbelassene Holzoberflächen, der sowohl 1-komponentig als auch 2-komponentig verwendet werden kann.

Charakteristisch ist der hohe Matteffekt, der den lackierten Oberflächen den Eindruck von frisch geschliffenem Holz mit einer wachsweißen Oberfläche verleiht.

HENECRYL Aqua Natureffekt zeichnet sich durch anwenderfreundliche Eigenschaften, gutes Stehvermögen und elegante Porenzeichnung aus.

ANWENDUNG

Für alle Lackierungen im Möbel- und Innenausbau.

Geeignet für die Lackierung von Flächen, die mit Wasserstoffperoxid gebleicht wurden. Bei gelegentlichem Kontakt mit Lebensmitteln ist keine signifikante Beeinträchtigung zu erwarten.

HENECRYL Aqua Natureffekt kann wahlweise 1-komponentig oder 2-komponentig mit **HENECAT Aqua Härter 660** verwendet werden. Durch Härterzusatz ergeben sich kratzfestere Flächen mit höherer Chemikalienresistenz.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Acrylat-Copolymer-Dispersion
Dichte:	1,01 – 1,05 g/cm ³ bei 20°C
Farbton:	farblos
Glanzgrad:	stumpfmatt
Lieferviskosität:	ca. 60 sec. DIN Becher 4 mm bei 20°C
VOC:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l Dieses Produkt enthält maximal 100 g/l VOC

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss fachgerecht vorbehandelt (staubfrei und trocken) und frei von trennenden Substanzen (Fett, Silikon, Wachs usw.) sein. Bei zu grobem Holzschliff verstärkt sich die Gefahr der Faseraufrauung. Grobporige Hölzer: Korn 120 - 180; Feinporige Hölzer: Korn 150 - 220 Zwischenschliff: Korn 240 - 320																						
Verarbeitungsbedingung:	Verarbeitung zwischen +15 und 25°C																						
Auftragsart:	<table> <tr> <td>Streichen</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Spritzen:</td><td>Airless</td><td>Airmix</td><td>Becherpistole</td></tr> <tr> <td>Düsengröße (mm):</td><td>0,23 - 0,28</td><td>0,23 - 0,28</td><td>1,7 - 2,0</td></tr> <tr> <td>Spritzdruck (bar):</td><td>90 - 110</td><td>90 - 110</td><td>---</td></tr> <tr> <td>Luftdruck (bar):</td><td>---</td><td>1,5 - 2,0</td><td>3,0 - 4,0</td></tr> </table>			Streichen				Spritzen:	Airless	Airmix	Becherpistole	Düsengröße (mm):	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,7 - 2,0	Spritzdruck (bar):	90 - 110	90 - 110	---	Luftdruck (bar):	---	1,5 - 2,0	3,0 - 4,0
Streichen																							
Spritzen:	Airless	Airmix	Becherpistole																				
Düsengröße (mm):	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,7 - 2,0																				
Spritzdruck (bar):	90 - 110	90 - 110	---																				
Luftdruck (bar):	---	1,5 - 2,0	3,0 - 4,0																				
Auftragsmenge:	80 - 100 g/m ² als Grundierung 80 - 100 g/m ² als Decklackierung																						
Mischungsverhältnis:	100 Gew.- oder Vol.-Teile HENECRYL Aqua Natureffekt 1 Gew.- oder Vol.-Teil HENECAT Aqua Härter 660																						
Topfzeit:	7 Tage bei 20°C. Nach 7 Tagen kann 1:1 mit frisch gehärtetem Material gemischt werden. Eine weitere Verlängerung der Verarbeitungszeit ist nicht möglich.																						
Verdünnung:	verarbeitungsfertig eingestellt																						
Trocknung:	Je nach Temperatur und Auftragsmenge nach 2 - 3 Stunden schleifbar.																						
Gerätereinigung:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Leitungswasser reinigen. Angetrocknete Lackreste mit Aqua Umnetzer oder HENEVISK Aceton entfernen.																						

LAGERFÄHIGKEIT

Lack:	2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
Härter:	2 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Frost schützen.
- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Härter gut einrühren.
- Bei Benutzung von Wasser und Lösungsmittellacken in einem Gerät **Aqua Umnetzer** verwenden.
- Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

11.24/DB