

HENECRYL Aqua Quick Color

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles, wasserbasierendes System aus 10 Farbkonzentraten zur Herstellung lasierend eingefärbter Holzoberflächen ohne vorheriges Beizen.

ANWENDUNG

Alle **HENECRYL Aqua Quick Color** Farbkonzentrate können pur, oder in jedem Verhältnis untereinander gemischt, zur Abtönung von wässrigen Möbellacksystemen verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte:	1,01 – 1,05 g/cm ³ bei 20°C je nach Farbton
Farbton:	Ahorn, Buche, Eiche braun, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß

VERARBEITUNGSHINWEISE

Im Folienfächer **HENECRYL Aqua Quick Color** sind die oben genannten Farbtöne sowohl mit 2 % als auch mit 5 % Zusatzmenge dargestellt. Durch Auflegen der Folien auf das Originalholz gewinnt man einen guten Farbtonindruck. Da es beim Zwischenschliff zu unterschiedlichen Schichtstärken kommt, wird üblicherweise nur die Decklackschicht eingefärbt. Zu hohe Einsatzkonzentration kann zu Streifenbildung führen.

Zugabemenge:	max. 5 %
Auftragsmenge:	80 - 90 g/m ² farblose Grundierung 80 - 120 g/m ² gefärbte Decklackierung

LAGERFÄHIGKEIT

Konzentrat:	1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
-------------	--

WICHTIGE HINWEISE

- Vor Frost schützen.
- Vor Verarbeitung gut aufrühren.
- Vor Verwendung Farbton prüfen.
- Der Einsatz eines Siebes ist empfehlenswert um eventuell bereits angetrocknete Lackreste zu entfernen.
- Bei Benutzung von Wasser und Lösungsmittellacken in einem Gerät **Aqua Umnetzer** verwenden.
- Gebinde stets gut verschließen und vor Luftzutritt schützen.
- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Lackes und können zu Fehllackierungen führen.

11.19/DB